

**GÜSOL Deckelöl 555-80 EV 675** ist ein verdunstendes Stanzöl. Die Bildung von Aufbauschneiden wird hiermit wirkungsvoll verhindert und ein gratfreies Stanzen ermöglicht. Es ist auch für leichte Tiefzieh- und Umformoperationen geeignet. Oberflächenaktive Additive bewirken eine gute Benetzung des Werkstoffes und vermindern so den Werkzeugverschleiß.

**GÜSOL Deckelöl 555-80 EV 675** ist hervorragend geeignet für Nichteisenmetalle bis ca. 2 mm Blechstärke, Stahlblech bis ca. 1 mm und Edelstahlblech bis ca. 0,5 mm. Buntmetalle werden nicht verfärbt. Es ist sehr niedrigviskos und verdunstet innerhalb kurzer Zeit rückstandsarm. Es hinterlässt beim anschließenden Schweißen oder Hartlöten keine Rückstände und ist nach kurzer Zeit überlackierbar.

### Eigenschaften:

- verdunstet rückstandsfrei
- ist niedrigviskos
- besitzt äußerst geringen Aromatengehalt
- ist chlor- und halogenfrei sowie frei von Schwermetallverbindungen und garantiert daher besten Gesundheitsschutz bei hoher Leistung
- für Nichteisenmetalle und Stahlbleche
- ermöglicht gratfreies Stanzen

### Technische Daten:

Farbe:	farblos, klar
Dichte bei 20°C:	0,77 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt:	56°C
Verdunstungszahl (Ether =1):	85
Korrosionswirkung auf Kupfer:	(1a)
Weitere sicherheitsrelevante Angaben entnehmen Sie bitte dem entsprechenden gültigen Sicherheitsdatenblatt.	

### Anwendung:

Das Produkt kann durch aufwalzen, aufstreichen oder aufsprühen auf die zu bearbeitenden Werkstücke aufgetragen werden. Es hinterlässt auch beim anschließenden Schweißen oder Hartlöten keine Rückstände und ist nach kurzer Zeit überlackierbar.

Die Zusammensetzung entspricht der VKIS-VSI-IGM-Stoffliste sowie den gebräuchlichen Hersteller-Negativlisten. SVHC-Stoffe sind nicht enthalten.

### Lieferbare Gebindeformen:

10,20 o. 30 Liter Kanister Art.-Nr.: 55580X	200 Liter Faß Art.-Nr.: 55580200	1.000 Liter IBC Art.-Nr.: 555801000			
---	--	---	--	--	--

