

Der Beton- und Zementschleierentferner ist ein leistungsstarker, saurer Spezialreiniger zur Entfernung von mineralischen Bauverschmutzungen wie Zementschleier, Mörtelresten, Betonanhaftungen sowie Kalk- und mineralischen Ablagerungen. Das Produkt wurde speziell für die Endreinigung nach Bau-, Verlege- und Renovierungsarbeiten entwickelt und eignet sich zur schnellen und gründlichen Reinigung säurebeständiger Oberflächen.

Durch seine hohe Reaktionsfähigkeit gegenüber zementgebundenen Rückständen löst der Reiniger zuverlässig Zementschleier, die nach dem Verfugen von Fliesen, Naturstein oder Klinker entstehen können. Auch hartnäckige mineralische Verschmutzungen, die bei Betonarbeiten oder Maurerarbeiten entstehen, werden effektiv angelöst und lassen sich anschließend mechanisch leicht entfernen.

Eigenschaften:

- **Sehr hohe Reinigungswirkung gegenüber mineralischen Ablagerungen**
- **Schnelle und tiefenwirksame Entfernung von Zement- und Kalkrückständen**
- **Gute Benetzung der Oberfläche**
- **Unterstützt mechanische Reinigung**
- **Konzentrat – je nach Verschmutzungsgrad verdünnbar**

Anwendungsgebiete

- Entfernen von Zementschleier auf Fliesen, Klinker und Feinsteinzeug
- Reinigung von Betonflächen und Mauerwerk
- Beseitigung von Kalk- und Mörtelresten
- Grundreinigung im Bau- und Sanierungsbereich
- Reinigung von säurebeständigen Natur- und Kunststeinen

Nicht geeignet für säureempfindliche Materialien wie z. B. Marmor, Kalkstein, Terrazzo oder Metalle.

Technische Daten:

Eigenschaft	Wert	weitere Angaben
Form	flüssig	
Farbe	lila	Bei Neutralisation: Farbumschlag zu gelb
Geruch	mandelartig	ähnlich Marzipan
pH-Wert	0-1	stark sauer
Dichte	1,10 - 1,20 g/cm ³	
Löslichkeit mit Wasser	vollständig löslich	
Einsatztemperatur	+5°C bis +25°C	max. +30°C

Anwendung

Produkt je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnen und auf die vorgewässete, säurebeständige Fläche auftragen. Mit Bürste, Schwamm, Sprühgerät oder geeigneter Reinigungstechnik gleichmäßig verteilen. Kurz einwirken lassen und anschließend mit reichlich Wasser oder Hochdruckgerät gründlich abspülen. Antrocknen vermeiden.

Dosierung

ca. 30 – 100 ml Produkt auf 1 Liter Wasser
(= Mischungsverhältnis ca. 1 : 30 bis 1 : 10)

Verbrauch abhängig von Verschmutzungsgrad und Oberflächenstruktur.

Hinweise zur Anwendung

Nicht auf heißen Oberflächen anwenden. Anwendung vorzugsweise bei Umgebungstemperatur. Nur auf säurebeständigen Materialien einsetzen. Nicht geeignet für kalkhaltige Natursteine (z. B. Marmor) sowie empfindliche Metalloberflächen. Vor großflächiger Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Nicht mit alkalischen Reinigern oder anderen Chemikalien mischen. Produkt nicht antrocknen lassen.

Abgabe nur an gewerbliche Verwender! Persönliche Schutzausrüstung verwenden (z. B. Handschuhe, Schutzbrille, geeignete Schutzkleidung), für ausreichende Belüftung sorgen, Sprühnebel nicht einatmen, Haut- und Augenkontakt vermeiden. Sicherheitsdatenblatt beachten!



1000ml
Rundflasche
ArtikelNr.: 902201

5 Liter
Kanister
ArtikelNr.: 902205

10/20 Liter
Kanister
ArtikelNr.: 9022020

200 Liter
Faß
ArtikelNr.: 90220200

1.000Liter
IBC
ArtikelNr.: 902201000