

Hochwirksamer und leistungsstarker Spezialreiniger speziell für die hohen Anforderungen im gewerblichen Betrieb von Fahrzeugwaschhallen, Waschplätzen und industriellen Reinigungsbereichen. Das Produkt ermöglicht eine besonders gründliche Entfernung typischer mineralischer Ablagerungen und betriebsbedingter Verschmutzungen, die im täglichen Waschbetrieb entstehen.

Durch seine ausgeprägte Reinigungskraft werden selbst hartnäckige Rückstände wie Kalk- und Wassersteinbeläge, Rostspuren, Zementschleier sowie fest anhaftende Schmutzfilme zuverlässig gelöst und von säurebeständigen Oberflächen entfernt. Dadurch trägt der Reiniger wesentlich zur Wiederherstellung eines gepflegten Erscheinungsbildes von Waschhallen, Bodenflächen, Wandverkleidungen, technischen Einrichtungen und sonstigen Betriebsbereichen bei.

Das Produkt unterstützt die nachhaltige Werterhaltung von Anlagen und Gebäudestrukturen, da Ablagerungen und Verkrustungen, die zu Funktionsstörungen oder vorzeitigem Verschleiß führen können, effektiv reduziert werden.

Eigenschaften:

- **Sehr starke Reinigungskraft bei mineralischen Ablagerungen**
- **Löst Kalk, Rostspuren, Zementschleier und Wasserstein**
- **Entfernt typische Waschhallenverschmutzungen wie Straßenschmutz, Bremsstaub und Umweltrückstände**
- **Wirkt schnell und gründlich**
- **Verbessert die Oberflächenoptik und Hygiene**
- **Unterstützt die Werterhaltung von Anlagen**

Anwendungsgebiete

- Waschhallen und Waschboxen
- Nutzfahrzeug- und PKW-Waschanlagen
- Waschplätze in Werkstätten und Fuhrparks
- Industrie- und Servicebereiche mit mineralischen Verschmutzungen
- Säurebeständige Boden- und Wandflächen

Technische Daten:

Eigenschaft	Wert	weitere Angaben
Form	flüssig	
Farbe	gelblich	
Geruch	stechend	
pH-Wert	0-1	stark sauer
Dichte	1,10 - 1,20 g/cm ³	
Löslichkeit mit Wasser	vollständig löslich	
Einsatztemperatur	+5°C bis +25°C	max. +30°C
Materialverträglichkeit	säurebeständige Oberflächen	nicht auf z.B. Marmor anwenden

Anwendung

Produkt je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnen und auf die vorgewässerte, säurebeständige Fläche auftragen. Mit Bürste, Schwamm, Sprühgerät oder geeigneter Reinigungstechnik gleichmäßig verteilen. Kurz einwirken lassen und anschließend mit reichlich Wasser oder Hochdruckgerät gründlich abspülen. Antrocknen vermeiden.

Dosierung

Grundreinigung / starke Verschmutzungen:

ca. 250 – 330 ml Produkt auf 1 Liter Wasser

(= Mischungsverhältnis ca. 1 : 3 bis 1 : 4)

oder

ca. 100 ml Produkt auf 1 Liter Wasser

(= Mischungsverhältnis ca. 1 : 10)

Unterhaltsreinigung / normale Verschmutzungen:

ca. 30 – 100 ml Produkt auf 1 Liter Wasser

(= Mischungsverhältnis ca. 1 : 30 bis 1 : 10)

Verbrauch abhängig von Verschmutzungsgrad und Oberflächenstruktur.

Hinweise zur Anwendung

Nicht auf heißen Oberflächen anwenden. Anwendung vorzugsweise bei Umgebungstemperatur. Nur auf säurebeständigen Materialien einsetzen. Nicht geeignet für kalkhaltige Natursteine (z. B. Marmor) sowie empfindliche Metalloberflächen. Vor großflächiger Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Nicht mit alkalischen Reinigern oder anderen Chemikalien mischen. Produkt nicht antrocknen lassen.

Abgabe nur an gewerbliche Verwender! Persönliche Schutzausrüstung verwenden (z. B. Handschuhe, Schutzbrille, geeignete Schutzkleidung), für ausreichende Belüftung sorgen, Sprühnebel nicht einatmen, Haut- und Augenkontakt vermeiden. Sicherheitsdatenblatt beachten!



1000ml
Rundflasche
Artikelnr.: 201411

5 Liter
Kanister
Artikelnr.: 201415

10/20 Liter
Kanister
Artikelnr.: 2014120

200 Liter
Faß
Artikelnr.: 20141200

1.000Liter
IBC
Artikelnr.: 201411000